

- Unidad de disco duro de 500 MB
- CD-ROM/DVD-ROM o Internet
- USB o red

Sistemas operativos compatibles

Se admiten instalaciones completas de software en: Windows 8, Windows 7 (de 32 bits y de 64 bits), Windows Vista (de 32 bits y de 64 bits), Windows XP (de 32 bits) (SP2 o superior)

El controlador solo se instala en: Windows Server 2008 (32 bits y 64 bits), Windows Server 2003 (32 bits) (SP3 o superior)

Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7

Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux (5.0, 6.0), OpenSUSE Linux (11.3, 11.4), Fedora (14, 15), Ubuntu (10.04, 10.10, 11.04), Debian (5.0, 6.0 y HPUNIX11i)

## **Especificaciones de memoria**

Memoria, estándar

128 MB

Memoria, máxima

128 MB

Disco duro

- Ninguno/a

## **Uso del papel**

Entrada de manejo de papel, estándar

Bandeja 1 multiuso para 50 hojas, bandeja 2 de entrada para 250 hojas

Entrada de manejo de papel, opcional

Tercera bandeja para 500 hojas de papel opcional

Salida de manejo de papel, estándar

Bandeja salida de 150 hojas

Capacidad de salida máxima (hojas)

Hasta 150 hojas

Impresión a doble cara

Manual (soporte para controlador suministrado)

Tamaños de soportes de impresión admitidos

A4; A5; A6; B5 (JIS)

Tamaños de soportes, personalizado

Bandeja multiuso: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2 y bandeja 3 opcional de 500 hojas: 105 x 148 a 216 x 356 mm

Tipos de soportes